



- 5 letnia gwarancja
- PCB z wyższą zawartością miedzi, o optymalnie dobranej szerokości zapewnia odpowiednie odprowadzanie ciepła i zapobiega przegrzaniu diod oraz niweluje spadki napięć, które często powodują zauważalne różnice w świeceniu przeciwległych końców taśmy;
- Dzięki wykorzystaniu chipów marki Epistar uzyskaliśmy wysokowydajny produkt o zwiększonej żywotności 50000h;
- Dzięki zastosowaniu dobrej jakości powłoki IP63 unikniemy pojawiania się żółtknących punktów na jego powierzchni przez czas trwania gwarancji;
- Oryginalna taśma 3M zapewni dłuższą i lepszą przyczepność;

Kod EE

Opis produktu

IP20

EE-07-320	Taśma 5050 SMD, 30led/m, IP20, RGB, 6W/m, 12V DC, 120', 10 mm, PROFESSIONAL LINE
EE-07-322	Taśma 5050 SMD, 60led/m, IP20, RGB, 12W/m, 12V DC, 120', 10 mm, PROFESSIONAL LINE
EE-07-650	Taśma 2835 SMD, IP20, 60led/m, 700lm/m, 2900-3100K, 7.2W/m, 12V DC, Ra>80, 120' - 5m, 12 mm, PROFESSIONAL LINE
EE-07-651	Taśma 2835 SMD, IP20, 60led/m, 740lm/m, 6000-6500K, 7.2W/m, 12V DC, Ra>80, 120' - 5m, 12 mm, PROFESSIONAL LINE
EE-07-654	Taśma 2835 SMD, IP20, 120led/m, 1320lm/m, 2900-3100K, 14.4W/m, 12V DC, Ra>80, 120' - 5m, 12 mm, PROFESSIONAL LINE
EE-07-655	Taśma 2835 SMD, IP20, 120led/m, 1400lm/m, 6000-6500K, 14.4W/m, 12V DC, Ra>80, 120' - 5m, 12 mm, PROFESSIONAL LINE
EE-07-658	Taśma 5630 SMD, IP20, 60led/m, 1550lm/m, 2900-3100K, 14.4W/m, 12V DC, Ra>80, 120' - 5m, 12 mm, PROFESSIONAL LINE
EE-07-659	Taśma 5630 SMD, IP20, 60led/m, 1650lm/m, 6000-6500K, 14.4W/m, 12V DC, Ra>80, 120' - 5m, 12 mm, PROFESSIONAL LINE

IP63

EE-07-321	Taśma 5050 SMD, 30led/m, IP63, RGB, 6W/m, 12V DC, 120', 10 mm, PROFESSIONAL LINE
EE-07-323	Taśma 5050 SMD, 60led/m, IP63, RGB, 12W/m, 12V DC, 120', 10 mm, PROFESSIONAL LINE
EE-07-652	Taśma 2835 SMD, IP63, 60led/m, 630lm/m, 2900-3100K, 7.2W/m, 12V DC, Ra>80, 120' - 5m, 12 mm, PROFESSIONAL LINE
EE-07-653	Taśma 2835 SMD, IP63, 60led/m, 670lm/m, 6000-6500K, 7.2W/m, 12V DC, Ra>80, 120' - 5m, 12 mm, PROFESSIONAL LINE
EE-07-656	Taśma 2835 SMD, IP63, 120led/m, 1200lm/m, 2900-3100K, 14.4W/m, 12V DC, Ra>80, 120' - 5m, 12 mm, PROFESSIONAL LINE
EE-07-657	Taśma 2835 SMD, IP63, 120led/m, 1260lm/m, 6000-6500K, 14.4W/m, 12V DC, Ra>80, 120' - 5m, 12 mm, PROFESSIONAL LINE